

MATERIÁLY PRE DIGITÁLNU VEĽKOFORMÁTOVÚ TLAČ**NAŽEHĽOVACIE FÓLIE****MultiFlexJet**

ECO, Mild., Solv., Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena za bm pri odbere:		
				25m a viac	10-24m	1-9m
MultiFlexJet 4600 biely	160 μ	50cm	25m	10,12 €	10,69 €	11,08 €
MultiFlexJet 4015 biely	100 μ	50cm	25m	7,85 €	8,23 €	8,46 €
MultiFlexJet 4030 biely	100 μ	50cm	25m	7,85 €	8,23 €	8,46 €
MultiFlexJet 4625 transp. matt.	75 μ	50cm	25m	7,04 €	7,42 €	7,65 €
MultiFlexJet 4626-transp. lesk	75 μ	50cm	25m	7,04 €	7,42 €	7,65 €

- ▶ materiál je použiteľný pre digitálnu tlač, eco-solvent a solvent
- ▶ pre interiérovú grafiku, nepraská pri napnutí
- ▶ aplikovaný obraz je po 24 hodinách odolný voči čisteniu a praniu do 60°C

MultiFlexJet - popis spracovania nažehľovacích fólií

Materiály rady MultiFlexJet sú určené pre potlač digitálnymi technológiami a následné nažehlenie na textil. Fólie sa prenášajú pomocou tepelného lisu, za použitia stredného prítlaku a teplotami v rozmedzí 160-175°C po dobu 10-17sec. Sú vhodné pre použitie na materiály bavlna a polyesteru. Nehodia sa pre aplikácie na impregnované materiály. Výborne sa spracovávajú na rezacom plotri. Na vyrezávanie doporučujeme použiť štandardný nôž s uhlom 45°.

MultiFlexJet 4600 biely**Použiteľnosť****Aplikácia**

je určený pre svetlé aj tmavé textílie

dye, pigment, eco-solvent

Tlač priamo na vrchnú stranu. Behom nažehľovania musí byť potlačená strana ochránená silikónovým papierom. Prať pri teplote 60°C najskôr po 24 hodinách po aplikácii.

MultiFlexJet 4015 biely**Použiteľnosť****Aplikácia**

je určený pre svetlé aj tmavé textílie

mild solvent, eco-solvent

Tlač priamo na vrchnú stranu. Behom nažehľovania musí byť potlačená strana ochránená silikónovým papierom. Prať pri teplote 60°C najskôr po 24 hodinách po aplikácii.

MultiFlexJet 4625 transp. mat.**Použiteľnosť****Aplikácia**

je určený pre svetlé textílie

mild solvent, eco-solvent

Tlač zrkadlovo zo strany lepidla

MultiFlexJet 4626 transp. lesk**Použiteľnosť****Aplikácia**

je určený pre svetlé textílie

mild solvent, eco-solvent

Tlač zrkadlovo zo strany lepidla

NAŽEHĽOVACIE FÓLIE PRE SUBLIMÁCIU**MultiFlex, MultiFlock**

označenie		šírka	návin		cena za bm pri odbere:		
					25m a viac	10-24m	1-9m
MultiFlex 4675 biely		50cm	25m		8,73 €	9,42 €	10,19 €
MultiFlock 5901 biely		50cm	25m		10,31 €	11,04 €	11,85 €

MultiFlex 4675 - určený pre svetlé aj tmavé textílie

Použitelnosť sublimácia

Aplikácia prenos tlačeneho motívu 190°C, 40-50sec.
 aplikácia na textil 170-175°C, 15-20sec.
 prať pri teplotách do 90°C

MultiFlock 5901 - určený pre svetlé aj tmavé textílie

Použitelnosť sublimácia

Aplikácia prenos tlačeneho motívu 190°C, 40-50sec.
 aplikácia na textil 175°C, 17sec.
 minimálna doba medzi tlačou a aplikáciou je 4 hodiny
 prať pri teplotách do 40°C, najskôr 24 hod. po aplikácií