

DOSKY A PVC FÓLIE**BIELE DOSKY Z PENENÉHO PVC****ONGROFOAM Biele penené PVC - 1560x3050mm - 4,758m²**

hrúbka	cena za ks pri odbere 6 ks a viac		cena za ks pri odbere 1-5 ks	
	cena/m ²	cena/ks	cena/m ²	cena/ks
3mm	7,23 €	34,42 €	8,69 €	41,35 €
5mm	12,08 €	57,46 €	14,50 €	69,00 €
10mm	22,00 €	104,69 €	26,42 €	125,73 €

ONGROFOAM Biele penené PVC - 2020x3050mm - 6,161m²

hrúbka	cena za ks pri odbere 6 ks a viac		cena za ks pri odbere 1-5 ks	
	cena/m ²	cena/ks	cena/m ²	cena/ks
3mm	7,23 €	44,77 €	8,69 €	53,81 €
5mm	12,08 €	74,77 €	14,50 €	89,77 €
10mm	22,00 €	136,23 €	26,42 €	163,62 €

► Kontaktujte svojho predajcu k zisteniu dostupnosti materiálu v iných hrúbkach al. formátoch

EXTRA SILNÉ DOSKY Z PENENÉHO PVC**ONGROFOAM Biele penené PVC - 1400x3050mm - 4,270m²**

hrúbka	cena za ks pri odbere 6 ks a viac		cena za ks pri odbere 1-5 ks	
	cena/m ²	cena/ks	cena/m ²	cena/ks
15mm	47,31 €	202,00 €	56,73 €	242,23 €
19mm	55,31 €	236,15 €	66,35 €	283,31 €

FAREBNÉ DOSKY Z PENENÉHO PVC**PALIGHT COLOR Farebné dosky z peneného PVC - 1560x3050mm - 4,758m²**

hrúbka	cena za ks pri odbere 6 ks a viac		cena za ks pri odbere 1-5 ks	
	cena/m ²	cena/ks	cena/m ²	cena/ks
3mm	12,77 €	60,77 €	15,31 €	72,85 €
6mm	25,54 €	121,50 €	30,62 €	145,65 €

► 5 farebných odtieňov - zelená, žltá, červená, modrá, šedá

► Kontaktujte svojho predajcu k zisteniu dostupnosti tohto materiálu

PALIGHT BLACK Čierne dosky z peneného PVC - 1560x3050mm - 4,758m²

hrúbka	cena za ks pri odbere 6 ks a viac		cena za ks pri odbere 1-5 ks	
	cena/m ²	cena/ks	cena/m ²	cena/ks
3mm	12,77 €	60,77 €	15,31 €	72,85 €
5mm	21,42 €	101,92 €	25,69 €	122,23 €

► Ponuku lepidiel na doskové materiály nájdete v katalógu **SIGNMAKING**

ONGROFOAM Technické údaje dosiek Ongrofoam

Vlastnosti	DIN	hrúbka 2-6mm	hrúbka 8-10mm
Merná hmotnosť	53479	~ 0,56 g/cm ³	~ 0,55 g/cm ³
Pevnosť v ťahu	53455	≥15 MPa	≥ 10 Mpa
Ťažnosť	53455	≥15 %	≥ 15 %
Modul pružnosti	53457	~ 800 MPa	~ 700 Mpa
Vrubová húževnatosť	53453	~ 10kj/m ²	~ 10 kj/m ²
Tvrdosť Shore D	53505	~ 55	~50
Vicat B	53460	~ 75 °C	~ 75 °C
Koeficient lineárnej teplotnej rozťažnosti	53752	~7.10-5 K-1 ~ 7.10-5 K-1 ~ 0,07mm/m°C	~7.10-5 K-1 ~ 7.10-5 K-1 ~ 0,07mm/m°C
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	52616	~ 0,075 W/(m.K.)	~ 0,06 W/(m.K.)
Povrchový odpor	53482	> 1014 Ω	> 1014 Ω
Horľavosť	4102 CSE RF	B ₁ 2-6 mm	B ₁
Nasiaknutosť	53492	< 1 hm %	< 1 hm %
Chemická odolnosť	odoláva kyselinám, zásadám a všetkým bežným čistiacim prostriedkom		

ONGROFOAM Orientačné hmotnosti dosiek

hrúbka (mm)	1	2	3	4	5	6	8	10
1000x2000mm	2,6 kg	3,4 kg	4,5 kg	5,6 kg				
1220x2440mm	2,4 kg	4,8 kg	5,0 kg	6,7 kg	8,3 kg	10,0 kg	13,1 kg	16,4 kg
1560x3050mm	3,8 kg	6,2 kg	8,0 kg	10,7 kg	13,3 kg	16,0 kg	20,9 kg	26,2 kg
2050x3050mm	8,2 kg	10,5 kg	14,1 kg	17,5 kg	21,1 kg	27,5 kg	34,4 kg	

Popis použitia ► výhodou voľne vypenených dosiek z tvrdého PVC je ich hustota, ktorá je polovičná v porovnaní s kompaktnými doskami. Sú preto mimoriadne ľahké a majú široké aplikačné možnosti. Ich použitie je veľmi efektívne.

► dosky sa dajú dobre potlačiť sieťotlačou a samolepiacimi fóliami, pritom odolávajú kyselínám, zásadám a všetkým bežným čistiacim prostriedkom.

► biele dosky odolávajú vplyvom počasia, preto sú vhodné aj pre vonkajšie použitie. Sú zvlášť vhodné v signmakingu na výrobu reklamných tabulí, transparentov, dekorácií, veľtržných a výstavných stánkov, ďalej v stavebníctve na výstavbu vnútorných architektonických prvkov, okrem toho na výrobu písmen a dopravných tabulí.

► zvuková a tepelná vodivosť vypenených dosiek je nízka, preto majú dobré zvukové aj tepelné izolačné vlastnosti, pritom sú ťažko horľavé. Dosky neobsahujú ťažké kovy a vďaka stabilizačnému systému na báze cínu nemajú škodlivé účinky na ľudské zdravie ani na prírodu.