

MATERIÁL Y PRE DIGITÁLNU VEĽKOFORMÁTOVÚ TLAČ**PODLAHOVÁ GRAFIKA****OPTIMAL EASY FLOOR Biela monomerická fólia s protišmykovou štruktúrou**

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
OPTIMAL EASY FLOOR	150 µm	1370 mm	50 m	5,00 €	342,50 €
OPTIMAL EASY FLOOR	150 µm	1370 mm	25 m	5,00 €	171,25 €

- ▶ nie je potrebná laminácia vzhľadom ku štruktúre splňujúcej protišmykové štandardy
- ▶ šedo-čierne snímateľné bubble free lepidlo
- ▶ interiérové aplikácie so životnosťou do 2 mesiacov
- ▶ protišmykový atest R9

Aslan WrapTheStreet Biela lesklá monomerická PVC fólia s vodeodolným lepidlom

ECO, Mild, Solv., UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
DFP 46	80 µm	1370 mm	25 m	15,77 €	540,12 €
DFP 46	80 µm	1370 mm	12,5 m	15,77 €	270,06 €

- ▶ lepidlo číre, exteriérová životnosť do 6 mesiacov
- ▶ okraje setu DFP 46 a MP 326 by mali byť tepelne fixované
- ▶ pre správnu aplikáciu je doporučené zaoblenie rohov
- ▶ potlačené materiály je bezpodmienečne nutné opatriť laminovacou fóliou ASLAN MP 326
- ▶ exteriérové aplikácie na hrubé povrchy
- ▶ atest nehorľavosti DIN 13501-1

Aslan MP 326 Matná štrukturovaná monomerická PVC laminácia

ECO, Mild, Solv., UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²	cena/rolku
MP 326	125 µm	1370 mm	25 m	7,65 €	262,01 €
MP 326	125 µm	1370 mm	12,5 m	7,65 €	131,00 €

- ▶ matná štrukturovaná monomerická PVC laminácia
- ▶ exteriérová aplikácia, splňuje normu DIN 51130
- ▶ doporučený set s ASLAN DFP 46
- ▶ protišmykový atest R9

OPTIMAL Matná štrukturovaná monomerická PVC laminácia

ECO, Mild, Solv., UV, Latex

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena/m ²
Textured Floor Lam 100	100 µm	1,04/1,30/1,55m	50 / 25 m	3,00 €
Textured Floor Lam 170	170 µm	1,04m	50 / 25 m	4,15 €
Avery DOL 6000	210 µm	1,37m	50 m	5,31 €

- ▶ transparentná protišmyková ochranná fólia
- ▶ TexturedFloorLAM 100 - interiérová aplikácia so životnosťou do 3mesiacov
- ▶ TexturedFloorLAM 170 - interiérová aplikácia so životnosťou do 6mesiacov
- ▶ TexturedFloorLAM 100 - protišmykový atest R9
- ▶ TexturedFloorLAM 170 - protišmykový atest R11
- ▶ Doporučený set s AVERY MPI 3xxx, vhodné na UV tlač
- ▶ transparentná matná štrukturovaná protišmyková polymerická PVC laminácia
- ▶ interiérová aplikácia so životnosťou do 9 mesiacov; **fólia sa dodáva na objednávku**
- ▶ protišmykový atest R10
- ▶ doporučený set s AVEYR MPI 2001 WG

Avery DOL 6000