

**PLOTROVÉ TABUĽOVÉ FÓLIE****Aslan C 60; CR62 - popis kriedami**

označenie	šírka	návin	cena za bm pri odbere		
			1 rolka a viac	10m - 24m	1-9m
Aslan C61 čierna	125cm	25m	16,49 €	17,86 €	18,80 €
Aslan CR62 čierna	137cm	25m	10,85 €	11,76 €	12,38 €

- ▶ 160/130µm, špeciálna mäkkčná fólia
- ▶ akrylové permanentné lepidlo
- ▶ špeciálne upravený povrch pre popis kriedami/ CR62 s oteruvzdorným povrchom
- ▶ čistíme pomocou vlhkej handry alebo hubky
- ▶ aplikačná teplota 15°C, rozpätie -30 až +80°C, aplikácia za mokra sa neodporúča

**Mac Tac wallCHALKER / DRYTAC - tabuľová fólia pre popis kriedami**

označenie	šírka	návin	cena za bm pri odbere		
			1 rolka a viac	10m - 24m	1 - 9m
MAC TAC wall	123cm	25m	9,78 €	10,87 €	12,08 €
DRYTAC Blackboard	100cm	25m	7,92 €	8,59 €	9,04 €

- ▶ 120µm / DRYTAC 180µm jemne zrnitý povrch
- ▶ povrch pre popis kriedami / DRYTAC aj na popis tekutými kriedami
- ▶ akrylové permanentné lepidlo
- ▶ jednoduché čistenie aj po dlhšej dobe popísania
- ▶ aplikačná teplota 0°C až +40°C, rozpätie -40°C až +70°C

**ASLAN WB 995 biela - popis tabuľovými popisovačmi - fixami**

označenie	šírka	návin	cena za bm pri odbere		
			1 rolky a viac	10-24m	1-9m
Aslan WB 995 biela	137cm	25m	30,99 €	33,54 €	35,30 €

- ▶ 150µm, vysoko kvalitná biela lesklá vlnilová fólia pre popis tabuľovými popisovačmi
- ▶ akrylové permanentné lepidlo
- ▶ určená predovšetkým do interiéru prezentačných miestností, kancelárií, školiacich centier, detských kútiokoch a pod.
- ▶ aplikačná teplota 15°C, rozpätie -30 až +80°C

**ASLAN, MAC TAC, Whiteboard clear - číra - popis tabuľovými popisovačmi - fixami**

označenie	šírka	návin	cena za bm pri odbere		
			1 rolky a viac	10-24m	1-9m
Aslan CB 90 číra	137cm	50m	16,28 €	17,09 €	17,94 €
Mac Tac	130cm	50m	10,93 €	11,76 €	12,38 €
Whiteboard clear PET	126cm	30m	6,77 €	7,36 €	7,75 €

- ▶ ASLAN CB90 - 50µm, Whiteboard - 140µm špeciálna vysoko kvalitná číra lesklá PET fólia
- ▶ exteriérová životnosť až 5 rokov
- ▶ akrylové permanentné lepidlo
- ▶ určená pre tabuľové popisovače
- ▶ čistí sa jednoducho, pomocou suchej handričky
- ▶ aplikačná teplota 15°C, rozpätie -30 až +80°C

