

MATERIÁL Y PRE DIGITÁLNU VEĽKOFORMÁTOVÚ TLAČ**NAŽEHĽOVACIE FÓLIE****Poli-Flex JET - pre tlač na veľkoformátových tlačiarňach**

označenie	hrúbka	šírka	návin	cena za bm pri odbere		
				1 rolky a viac	10-24m	1-9m
4036 biely TURBO	0,10mm	50cm	25m	7,65 €	7,85 €	8,23 €
4015 biely	0,10mm	50cm	25m	7,85 €	8,23 €	8,46 €
4625 transp.mat	0,075mm	50cm	25m	7,04 €	7,42 €	7,65 €
4626 transp.lesk	0,075mm	50cm	25m	7,04 €	7,42 €	7,65 €
4030 soft mat	0,08mm	50cm	25m	7,04 €	7,42 €	7,65 €

PoliFlexJet - popis spracovania nažehľovacích fólií

Materiály rady PoltiFlexJet sú určené pre potlač digitálnymi technológiami a následné nažehlenie na textil. Fólie sa prenášajú pomocou tepelného lisu, za použitia stredného prítlaku a teplotami v rozmedzí 160-175°C po dobu 10-17sec. (poli-flex 4015, 4025, 4026, 4030).

Sú vhodné pre použitie na materiály bavlna a polyesteru

Nehodia sa pre aplikácie na impregnované materiály. Výborne sa spracovávajú na rezacom plotri.

Na vyrezávanie doporučujeme použiť štandardný nôž s uhlom 45°.

PoliFlexJet 4036 TURBO biely je určený pre svetlé aj tmavé textílie

Použitelnosť flex 4036 je použiteľný pre tlač eco-solvent, solvent, latex

Aplikácia Tlač priamo na vrchnú stranu. Behom nažehľovania musí byť potlačená strana ochránená silikónovým papierom. Prať pri teplote 60°C najskôr po 24 hodinách po aplikácii.

Prenos na textil **4036 TURBO** pri 130°C, čas aplikácie 5 sec.,

pri 150°C, čas aplikácie 4 sec. pri 160°C, čas aplikácie 3 sec.

PoliFlexJet 4015 biely je určený pre svetlé aj tmavé textílie

Použitelnosť mild solvent, eco-solvent

Aplikácia Tlač priamo na vrchnú stranu. Behom nažehľovania musí byť potlačená strana ochránená silikónovým papierom. Prať pri teplote 60°C najskôr po 24 hodinách po aplikácii.

PoliFlexJet 4625 transp.mat. je určený pre svetlé textílie

Použitelnosť mild solvent, eco-solvent

Aplikácia Tlač zrkadľovo zo strany lepidla

PoliFlexJet 4626 transp.lesk je určený pre svetlé textílie

Použitelnosť mild solvent, eco-solvent

Poli-Flex pre sublimáciu

označenie	šírka	návin	cena za bm pri odbere		
			1 rolky a viac	10-24m	1-9m
Poli-Flex 4675 biely	50cm	25m	8,73 €	9,42 €	10,19 €
Poli-Flok 5901 biely	50cm	25m	10,31 €	11,04 €	11,85 €

Poli-Flex 4675 biely

Použitelnosť
aplikácia

určený pre svetlé a tmavé textílie
sublimácia
prenos vytlačeného motívu 190°C, 40-50 sekúnd
prenos na textil 170-175°C, 15-20sekúnd

PoliFlock 5901

Použitelnosť
aplikácia

určený pre svetlé a tmavé textílie
sublimácia
prenos vytlačeného motívu 190°C, 40-50 sekúnd
prenos na textil 175°C, 17 sekúnd
minimálna doba medzi tlačou a aplikáciou je 4 hodiny
prať pri teplotách do 40°C najskôr 24 hodín po aplikácii

ThermoTape - pomocná páska pre fixáciu motívu na textíli

označenie	šírka	návin	cena za kus
ThermoTape	12mm	66m	info telef.

PoliTack 853; 854 - prenosná fólia pre tlačové nažehľovacie materiály

označenie	šírka	návin	cena za kus
ThermoTape 853	50cm	10m	30,69 €
ThermoTape 854	50cm	10m	30,69 €

- ▶ prenosná PET fólia pre tlačové nažehľovacie materiály
- ▶ hrúbka prenosnej fólie 12µm
- ▶ Thermo Tape 853 - prenosná fólia s nízkou lepiivosťou
- ▶ Thermo Tape 854 - prenosná fólia so strednou lepiivosťou
- ▶ informujte sa o dostupnosti materiálu