

## DOSKY A PVC FÓLIE

### AKRYLÁTOVÉ DOSKY

#### PERSPEX™farebný PMMA dosky liate farebné, lesklé, matné antireflexné

Liate akrylátové dosky PERSPEX™ majú široké uplatnenie v oblasti reklamy, dizajnu, architektúry a umenia všeobecne. Typickými aplikáciami sú svetelná reklama, reklamné pútače a stojany ako aj ďalšie prvky v architektúre. Tieto dosky možno spracovávať klasickými spôsobmi trieskového obrábania, rezať laserom, leštiť plameňom a diamantom (rezy), za tepla ohýbať a vákuovo tvárniť.

Tepelná odolnosť	do +85 °C
Hustota	1,18 g/cm <sup>3</sup>
Koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti	0,077 mm/m °C (DIN 53752)
Horľavosť	DIN 4102 B2

#### PERSPEX™farebný Farebné PMMA dosky 3050x2030mm - 6,192m<sup>2</sup>

hrúbka	cena za ks pri odbere 6 ks a viac		cena za ks pri odbere 1-5 ks	
	cena/m <sup>2</sup>	cena/ks	cena/m <sup>2</sup>	cena/ks
3mm	<b>INFO TELEF.</b>		<b>INFO TELEF.</b>	
5mm				

#### PERSPEX™farebný 1-str.antireflexné silk farby PMMA dosky 3050x2030mm - 6,192m<sup>2</sup>

hrúbka	cena za ks pri odbere 6 ks a viac		cena za ks pri odbere 1-5 ks	
	cena/m <sup>2</sup>	cena/ks	cena/m <sup>2</sup>	cena/ks
3mm	<b>INFO TELEF.</b>		<b>INFO TELEF.</b>	

#### PERSPEX™Frost PMMA dosky liate farebné, obojstranne matné antireflexné

Obe strany dosky majú efekt matného/leptaného skla, ktorý sa využíva zvlášť v interiérovom dizajne. Materiál tiež nachádza široké využitie v exteriérových aplikáciách v oblasti reklamy aj v architektúre. Tieto dosky je možné spracovávať klasickými spôsobmi trieskového obrábania, rezať laserom, za tepla ohýbať a vákuovo tvárniť.

Tepelná odolnosť	do +85 °C
Hustota	1,18 g/cm <sup>3</sup>
Koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti	0,077 mm/m °C (DIN 53752)
Horľavosť	DIN 4102 B2

Číslo	Názov
S2 000	Číra
S2 030	Polárna biela
S2 2T07	Citrusová žltá
S2 2T30	Citrónová
S2 3T17	Oranžová
S2 4T46	Ružová
S24T50	Chilli červená

Číslo	Názov
S2 6T21	Ľadovcovozelená
S2 6T59	Smaragdovozelená
S2 7T28	Zafírovomodrá
S2 7T58	Aurora fialová
S2 7T69	Modrá
S2 7T77	Arktická modrá