

PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	20 %
Transmission Lumière Visible	47 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	50 %
Ratio solaire	19 %
Réflexion	40 %
Absorption	41 %
Transmission	52 %
% Réduction Eblouissement	0,56
Valeur "b" (coefficient d'ombrage)	0,49
Valeur "g" (facteur solaire)	5,70
Valeur "u" (EN673W/m2.°K)	0,89
Emissivité	

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

U.V Transmission	1 %
Visible light reflection	20 %
Visible Light Transmission	47 %
Total Solar Energy Rejected	50 %
Solar Reflection	19 %
Solar Absorption	40 %
Solar Transmission	41 %
Glare Reduction	52 %
"b" Value (Shading coefficient)	0,56
"g" Value (Solar heat gain coef.)	0,49
"u" Value (EN673W/m2.°K)	5,70
Emissivity	0,89

All values as applied to 3MM clear glass



GARANTIE : Voir précisions sur la fiche "nouvelles garanties pour les films extérieurs"

Contre : Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

POSE EXTERIEURE
ADHESIF P.S.
TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

CONSEILS D'APPLICATION*
(situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	PRUDENCE*
Simple Vitrage "stadip" clair	OUI
Double Vitrage clair "stadip int."	OUI

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

WARRANTY : See detailed information "new warranties on external film chart"

Against : Peeling
Cracking
Demetallization

EXTERNAL APPLICATION
P.S. ADHESIVE
SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS*
(vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES
Low-E clear double pane	CARE*
Clear Laminated single pane	YES
Clear double laminated glass	YES

* Use this chart in conjunction with our glass compatibility guidelines.